



Tablou metalic cu contrapanou, IP65, 2100x600x400 mm

FK113

Arhitectura

Tip de montaj	Amenajare podea
---------------	-----------------

Compatibilitate

Potrivit pentru protecție împotriva trasnetelor	nu
---	----

Capac, usa

Grosime capac material	1,5 mm
Tip capac	Închis (simplu)
fara usa	Individual
Tip capac	Usa
Capac transparent sau usa	nu

Materiale

Culoare	gri deschis
Culoare	gri deschis
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Material	Metal
Suprafata	brut

Dimensiuni

Adâncime de insertie	400 mm
Adâncimea produsului instalat	400 mm
Adâncime internă	400 mm
Înălțimea produsului instalat	2100 mm
Latime produsului instalat	600 mm
Grosime material lateral	1,2 mm

Montare

Potrivit pentru utilizare exterioara	nu
--------------------------------------	----

Accesorii incluse

Cu placa montaj	da
Cu încuietoare	da

Echipament

Numar de taste	1
Numar deschideri placi cu flansa	2
Extensie posibila	da

Standarde

Conform directivelor europene WEEE	neafectat
------------------------------------	-----------

Protectie

Cod IK protectie impotriva impactelor mecanice	>IK10
Tip de protectie IP	IP65
Clasa de protectie	Clasa de protectie I
Rezistent la foc	-