



TXA116

Modul alimentare Bus 2x320mA

Arhitectura	
Sistem bus	Sistem bus EIB
Tip de montaj	Sina DIN
Conectivitate	
Linii bus	2
- cu 2 iesiri incluse	
Principalele caracteristici electrice	
Frecventa	50/60 Hz
Voltaj	
Tensiune iesire	2x 30V
Tensiune iesire	28 32 V
Curent electric	
Curent iesire	640 mA
Intensitate iesire	320 mA
Siguranta	
Siguranta	protectie la scurtcircuit si suprasarcina electronica
Putere	
Putere disipata totala în conditii de curent nominal	3,5 W
Materiale	
Culoare	RAL 7035 - gri deschis
Dimensiuni	
Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înălțimea produsului instalat	90 mm
Lungime	64 mm
Latime produsului instalat	72 mm
Latime dispozitiv montat pe sina (RMD)	4 modules

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	0,75 - 2,5 mm ²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid	0,75 - 2,5 mm ²
Sectiune transversala a conductorului (flexibil)	0,75 2,5 mm ²
Sectiune transversala a conductorului (rigid)	0,75 2,5 mm ²
Conexiune	????????? ?????????? ??????????
	?????????
- cu terminale plug-in QuickConnect	

Utilizare

Funcție de diferentiere	cu port eticheta
-------------------------	------------------

Protectie

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

Conditii de utilizare

Temperatura lucru	-5 45 °C
Temperatura depozitare/transport	-20 70 °C