



Unghi interior variabil 12x20 RAL8014

ATA122048014

Arhitectura

| | |
|---------------|----------------|
| Tip de montaj | Fixat cu cleme |
|---------------|----------------|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------|
| Conexiune de canal | fara cuplu |
|--------------------|------------|

Capac, usa

| | |
|--|----|
| Sectiune superioara cu garnitura de etansare | Nu |
|--|----|

Materiale

| | |
|-----------|-----------------|
| Culoare | maro |
| Culoare | RAL 8014 - maro |
| Material | ABS |
| Material | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|-------|
| Înaltimea canalului | 12 mm |
| Lungime | 48 mm |
| Latimea canalului | 20 mm |

Setari

| | |
|----------------------|------------|
| Distanta de detectie | 83 / 140 ° |
|----------------------|------------|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP40 |
| Fara halogen | da |
| Putere impact | IK07 |

Conditii de utilizare

| | |
|-------------------|----------|
| Temperatura lucru | -5 60 °C |
|-------------------|----------|